


WD


WD115 / ドレーン板厚 1.5t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	180	15		75
150	200	230	20		125
200	250	280	25	50	175
250	300	330	32		225
300	350	380	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	4.5	2015	5.7	2515	6.9	3015	8.1	3515	10.5
20	1520	4.7	2020	5.9	2520	7.1	3020	8.3	3520	10.7
25	1525	4.9	2025	6.1	2525	7.3	3025	8.5	3525	10.9
32	1532	5.2	2032	6.4	2532	7.6	3032	8.8	3532	11.2
38	1538	5.5	2038	6.7	2538	7.9	3038	9.1	3538	11.5


WD120 / ドレーン板厚 2.0t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	184	15		75
150	200	234	20		125
200	250	284	25	50	175
250	300	334	32		225
300	350	384	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	6.0	2015	7.6	2515	9.2	3015	10.8	3515	14.0
20	1520	6.2	2020	7.8	2520	9.4	3020	11.0	3520	14.2
25	1525	6.4	2025	8.0	2525	9.6	3025	11.2	3525	14.4
32	1532	6.7	2032	8.3	2532	9.9	3032	11.5	3532	14.7
38	1538	7.0	2038	8.6	2538	10.2	3038	11.8	3538	15.0


WD215 / ドレーン板厚 1.5t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	180	15		75
150	200	230	20		125
200	250	280	25	20	175
250	300	330	32		225
300	350	380	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	4.2	2015	5.5	2515	6.6	3015	7.8	3515	10.2
20	1520	4.4	2020	5.7	2520	6.8	3020	8.0	3520	10.4
25	1525	4.6	2025	5.9	2525	7.0	3025	8.2	3525	10.6
32	1532	4.9	2032	6.2	2532	7.3	3032	8.5	3532	10.9
38	1538	5.2	2038	6.5	2538	7.6	3038	8.8	3538	11.2








WD220 / ドレーン板厚 2.0t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	184	15		75
150	200	234	20		125
200	250	284	25	20	175
250	300	334	32		225
300	350	384	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	5.5	2015	7.1	2515	8.7	3015	10.3	3515	13.5
20	1520	5.7	2020	7.3	2520	8.9	3020	10.5	3520	13.7
25	1525	5.9	2025	7.5	2525	9.1	3025	10.7	3525	13.9
32	1532	6.2	2032	7.8	2532	9.4	3032	11.0	3532	14.2
38	1538	6.5	2038	8.1	2538	9.7	3038	11.3	3538	14.5

オプション


						
コーナー	フランジジョイント	プレートジョイント	流入	L型コーナー	T型コーナー	+型コーナー

ご注文・ご指定時の形式記号の説明 *次の要領でご指定ください。


WD215-20 15/90-125

板厚: 1.5t
 ウォータードレーン 2型
 ドレーンの水下寸法: 125mm
 ドレーンの水上寸法: 90mm
 グレーチング高さh寸法: 15mm
 グレーチング本体W寸法: 200mm

レベルアンカー 詳細図




WD320 / ドレーン板厚 2.0t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	158	15		75
150	200	208	20		125
200	250	258	25	50	175
250	300	308	32		225
300	350	358	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	5.1	2015	6.6	2515	8.2	3015	9.8	3515	13.0
20	1520	5.3	2020	6.8	2520	8.4	3020	10.0	3520	13.2
25	1525	5.5	2025	7.0	2525	8.6	3025	10.2	3525	13.4
32	1532	5.8	2032	7.3	2532	8.9	3032	10.5	3532	13.7
38	1538	6.1	2038	7.6	2538	9.2	3038	10.8	3538	14.0


WD330 / ドレーン板厚 3.0t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	160	15		75
150	200	210	20		125
200	250	260	25	50	175
250	300	310	32		225
300	350	360	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	7.5	2015	9.9	2515	12.3	3015	14.7	3515	19.5
20	1520	7.7	2020	10.1	2520	12.5	3020	14.9	3520	19.7
25	1525	7.9	2025	10.3	2525	12.7	3025	15.1	3525	19.9
32	1532	8.2	2032	10.6	2532	13.0	3032	15.4	3532	20.2
38	1538	8.5	2038	10.9	2538	13.3	3038	15.7	3538	20.5


WD420 / ドレーン板厚 2.0t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	158	15		75
150	200	208	20		125
200	250	258	25	20	175
250	300	308	32		225
300	350	358	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	4.5	2015	6.1	2515	7.7	3015	9.3	3515	12.5
20	1520	4.7	2020	6.3	2520	7.9	3020	9.5	3520	12.7
25	1525	4.9	2025	6.5	2525	8.1	3025	9.7	3525	12.9
32	1532	5.2	2032	6.7	2532	8.4	3032	10.0	3532	13.2
38	1538	5.5	2038	7.0	2538	8.7	3038	10.3	3538	13.5








WD430 / ドレーン板厚 3.0t



溝幅	本体寸法	ドレーン外寸	本体高さ	最小水上	最大水下
A1	W	A	h	H1	H2
100	150	160	15		75
150	200	210	20		125
200	250	260	25	20	175
250	300	310	32		225
300	350	360	38		375

溝幅	100	150	200	250	300					
本体高さ h	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)	呼称	質量 (kg/m)				
15	1515	6.7	2015	9.1	2515	11.5	3015	13.9	3515	18.7
20	1520	6.9	2020	9.3	2520	11.7	3020	14.1	3520	18.9
25	1525	7.1	2025	9.5	2525	11.9	3025	14.3	3525	19.1
32	1532	7.5	2032	9.9	2532	12.3	3032	14.7	3532	19.5
38	1538	7.8	2038	10.2	2538	12.5	3038	15.0	3538	19.8

オプション

						
コーナー	フランジジョイント	プレートジョイント	流入	L型コーナー	T型コーナー	+型コーナー

ご注文・ご指定時の形式記号の説明 *次の要領でご指定ください。

WD330-15 20/50-75

板厚: 3.0t
 ウォータードレーン 3型
 ドレーンの水下寸法: 75mm
 ドレーンの水上寸法: 50mm
 グレーチング高さh寸法: 20mm
 グレーチング本体W寸法: 150mm

レベルアンカー 詳細図

